BULLETIN INFORMATIF

MODÈLE : FIRENZE/SPORTS SAFETY/FIRENZE LOW CUT/BLUE/RED/MEDICAL

JORHSON

UTILISATION ET ENTRETIEN

La vie utile des chaussures de sécurité dépend directement des conditions d'utilisation et de la qualité de leur entretien. C'est pour ça que l'utilisateur doit contrôler régulièrement leur état pour s'assurer de leur efficacité. Si, lors de l'utilisation, on remarque une quelconque détérioration, il faudra y remédier ou la réparer si cela est possible, et sinon il faudra les jeter.

Conseils d'entretien :

a) Changez vos chaussettes chaque jour.
b) Exposez à l'air, chaque fois que possible, les chaussures, en cas de forte transpiration utiliser deux paires de chaussures, alternativement.
c) Ne pas utiliser les chaussures d'une autre personne.
d) Nettoyez régulièrement le cuir et la semelle. Pour protéger le cuir, appliquez un cirage de qualité.
e) Si elles sont humides, faites-les sécher, ne pas exposer à de hautes températures pouvant détériorer le cuir.
f) Rangez-les dans un endroit sec et ventilé.
g) Transportez-les dans leur boîte d'emballage en carton.
h) Il est recommandé de jeter les chaussures dès usure prononcée du relief de la semelle.

GARANTIE

La marque EN ISO 20345:2011 indiquée sur le produit garantit :

- En termes de confort et de solidité, un niveau de prestations déterminé par la Norme Européenne Harmonisée.
- La présence d'un bout de protection des doigts de pied confère une protection contre les chocs équivalents à une énergie de 200 J.

Le modèle qui vous est proposé porte la marque CE. Il est, par conséquent, conforme aux exigences essentielles prévues dans la Directive Européenne CEE/89/686 concernant les Équipements de Protection Individuelle (EPI), ce qui garantit leur innocuité, un excellent niveau de confort, et un haut degré de solidité ainsi que la protection contre les risques de chute par glissement. En plus, ces chaussures ont été soumises à un examen CE de type, dans l'Organisme Européen notifié, N.0362, INTERTEK LABTEST UK Ltd. Centre Court, Meridian Busines Park, Leicester LE19 1WD, UK

SIGNIFICATION DES SYMBOLES FIGURANT SUR LES CHAUSSURES

SB	Chaussures de sécurité à usage professionnel, avec bout résistant à un choc équivalent à une énergie de 200 J.
S1	Chaussures de classe I (tout type de matériel sauf polymères naturels ou synthétiques) idem à SB, plus partie arrière fermée, propriétés antistatiques, absorption de l'énergie du talon et résistance à la pénétration et absorption de l'eau.
S2	Idem à S1, plus résistance à la pénétration de l'eau et absorption de l'eau. Chaussures de classe I.
S3	Idem à S2, plus résistance à la perforation de la semelle, et semelle striée. Chaussures de classe I.

P	Chaussures avec semelle pour protéger contre les risques de perforations, jusqu'à 1.100 Newtons.
C	Chaussures avec résistance électrique non supérieure à 100 KΩ
A	Chaussures avec matériels et structure permettant de dissiper les charges électrostatiques (résistance électrique entre 0,1 y 1.000 MΩ)
E	En cas de chute, le choc supporté au niveau du talon est absorbé jusqu'à une énergie de 20 J.
HI	Chaussures qui confèrent un isolement thermique permettant de retarder la montée de la température (inférieure à 22ºC)
CI	Chaussures qui confèrent un isolement thermique contre le froid (diminution de la température inférieure à 10°C).
WRU	Résistance de la partie supérieure de la chaussure à la pénétration et à l'absorption de l'eau.
HRO	Résistance de la semelle à la chaleur par contact (jusqu'à 300° pendant une minute).
FO	Résistance de la semelle aux hydrocarbures.

CLASS	**RÉSISTANCE AU GLISSEMENT**
SRA	sur pavé céramique avec LSS (laurylsulfate de sodium)
SRB	sur sol en acier avec glycérine.
SRC	sur pavé céramique avec plancher LSS et sur sol en acier avec glycérine.

Seuls les risques, dont le symbole correspondant figure sur les chaussures, sont couverts. Tout autre élément ajouté postérieurement peut modifier les caractéristiques du produit.

ACCESSOIRES : Il n'y a pas d'accessoires interchangeables dans les chaussures, à l'exception des lacets, à condition qu'ils appartiennent au même modèle.

RECOMMANDATIONS

Chaussures conductrices :

L'utilisation des chaussures électriquement conductrices est conseillée, si nécessaire, pour minimiser la surcharge électrostatique le plus rapidement possible, par exemple, lors de la manipulation d'explosifs. **Les chaussures électriquement conductrices ne devraient pas s'utiliser quand le risque de choc électrique provoqué par un appareil électrique ou par des parties sous tension n'ait pas été totalement supprimé.** Dans le but d'assurer que ces chaussures soient définitivement conductrices, la limite supérieure de résistance du nouveau produit a été fixée à la valeur de 100 KΩ.

Si les chaussures sont portées dans des conditions où le matériel de la semelle est contaminé par des substances susceptibles d'augmenter leur résistance électrique, il faut que les utilisateurs contrôlent toujours les propriétés électriques de leurs chaussures avant d'entrer dans la zone de risque.

Lors de l'utilisation de chaussures conductrices, il est recommandé que la résistance du sol soit telle qu'elle n'annule pas la protection conférée par les chaussures. En service, il est recommandé de ne pas introduire d'éléments isolants entre la semelle et le pied de l'utilisateur. Si on introduit un quelconque élément entre la semelle et le pied, il faudra vérifier les propriétés électriques de la combinaison pied/élément introduit.

Chaussures Antistatiques :

L'utilisation des chaussures antistatique est conseillée, si nécessaire, pour minimiser la surcharge électrostatique à l'aide de la dissipation des charges électrostatiques. Ainsi, on évite le risque d'ignition par étincelles de substances inflammables et vapeurs, par exemple, si le risque de choc électrique provoqué par un appareil électrique ou par des parties sous tension n'a pas été totalement supprimé. **Néanmoins, il faut tenir compte du fait que les chaussures antistatiques ne peuvent pas garantir une protection adéquate contre le choc électrique car elles introduisent seulement une résistance entre le pied et le sol.** Si le risque de choc n'a pas été totalement supprimé, il est essentiel de prendre toutes les mesures de sécurité supplémentaires pour éviter ce risque.

L'expérience a démontré que, pour des fins antistatiques, la trajectoire de la décharge à travers un produit devrait avoir, normalement, une résistance inférieure à 1.000 MΩ, à chaque instant, et tout au long de la vie utile du produit. Dans le but d'assurer une certaine protection contre les chocs électriques dangereux ou d'ignition, et en cas de défaut d'un quelconque appareil électrique durant son fonctionnement jusqu'à des voltages de 250 V, la limite inférieure de résistance du produit nouveau a été fixée à la valeur de 100Ω. Il est souhaitable, néanmoins, que les utilisateurs sachent que, sous certaines conditions, les chaussures peuvent donner une protection inadéquate et qu'ils devront prendre des précautions de sécurité supplémentaires pour se protéger à tout instant.

La résistance électrique de ce type de chaussure peut varier sensiblement selon la flexion, la pollution ou l'humidité. Si ces chaussures sont utilisées dans des conditions humides, les fonctions pour lesquelles elles ont été prévues sont alors annulées. Par conséquent, il faut garantir que le produit soit capable de remplir sa fonction conçu pour dissiper la charge électrostatique et offrir aussi une certaine protection tout au long de sa vie utile. Il est conseillé d'effectuer un essai de résistance électrique régulièrement sur le lieu de travail.

Si le matériel de la semelle est susceptible d'être contaminé, les utilisateurs des chaussures devront contrôler les propriétés électriques avant d'entrer dans la zone de danger.

Il est recommandé que la résistance électrique des sols des lieux où les chaussures antistatiques vont être utilisées, soit telle qu'elle n'annule pas la protection conférée par les chaussures.

Il est conseillé de ne pas introduire, en service, des éléments isolants entre la semelle de la chaussure et le pied de l'utilisateur. Si on introduit un quelconque élément entre la semelle et le pied, il faut vérifier alors les propriétés électriques de la combinaison pied/élément introduit.

Ces chaussures ont été testées avec une semelle de confort correctement positionnée. Il faut utiliser la chaussure seulement avec la semelle mise en place et cette semelle peut être seulement remplacée par une autre semelle similaire fournie par le fabricant d'origine des chaussures.